

Primacy

Evolis präsentiert **Primacy**, den schnellsten und leistungsfähigsten Desktop-Drucker seiner Kategorie, erhältlich für den einseitigen und zweiseitigen Druck.

Wie alle Evolis-Drucker garantiert Ihnen auch **Primacy** ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, und wird Sie zudem durch seine Bedienerfreundlichkeit überzeugen.



DER OPTIMALE KARTENDRUCKER!

Primacy ist ein hochwertiger, einfach zu bedienender, flexibler und sehr schneller Drucker. Die Verwendung von ausgefeilten Codiertechnologien ermöglicht die Erstellung von Ausweisen und Karten aller Art, vom einfachen Druck bis hin zu Karten mit spezieller Sicherungstechnik.

Primacy eignet sich besonders zum Drucken und Codieren von Karten für mittlere und große Serien und ist eine ausgezeichnete Wahl für Fahrausweise, Zahlkarten, Zutrittsausweise und Mehrzweckkarten.



ERGONOMISCH UND LEISTUNGSSTARK

Durch sein Kartenfach und den Auffangschacht für 100 Karten auf der Vorderseite, die einen einfachen Zugriff und eine Sichtkontrolle ermöglichen, ist Primacy für die Serienproduktion ideal. Primacy ist der einzige Drucker seiner Kategorie, der eine derartige Autonomie auf so geringem Platz anbieten kann. Außerdem zeichnet sich der Drucker durch eine perfekte Druckqualität und eine bisher unübertroffene Druckgeschwindigkeit aus.

UMWELTFREUNDLICH UND LEISE

Primacy wurde nach dem Ökodesign-Konzept entwickelt und ist ein sehr umweltschonendes Gerät. Im Vergleich zu Druckern der vorausgehenden Generation wurde sein Stromverbrauch um ein fünffaches reduziert. Er hat die ENERGY STAR Zertifizierung und entspricht den Anforderungen der ErP-Richtlinie. Mit seinem reduzierten Geräuschpegel respektiert er Ihre Arbeitsumgebung und überschreitet auch bei Betrieb nie 48 Dezibel.

BEDIENERFREUNDLICH

Dank des neuen Softwarepakets Evolis Premium Suite® werden die Drucker automatisch installiert und alle Parameter gesetzt. Über Pop-up Fenster wird die Kommunikation zwischen Drucker und Nutzer ermöglicht. Im Bedarfsfall hat der Benutzer rund um die Uhr direkten Zugang zur Online-Hilfe.

Die Kartenzuführung an der Vorderseite ist einfach zu befüllen. Das Farbband lässt sich mit einem Griff in das Gerät einlegen, wird automatisch erkannt und initialisiert. Ganz einfach!

ZUVERLÄSSIG

Durch die langjährige Erfahrung und strenge Qualitätskontrolle von Evolis gewährleistet Primacy höchste Zuverlässigkeit. Es erwarten Sie ein optimaler Betrieb und ein perfektes Ergebnis. Der hohe Qualitätsanspruch von Evolis kommt in den 3 Jahren Garantie für den Drucker zum Ausdruck.

PRIMACY - MODULAR, FLEXIBEL UND MIT AUSSERGEWÖHNLICHER LEISTUNG

Primacy druckt Farbkarten in Rekordzeit: bis zu 225 Karten/Stunde bei einseitigem Druck und 140 Karten/Stunde bei zweiseitigem Druck. Primacy kann sowohl einseitig als auch zweiseitig drucken. Die zweiseitige Funktion wird entweder werkseitig konfiguriert oder kann vor Ort aktiviert werden. Die Flexibilität hört hier aber noch nicht auf, da Sie Ihre Primacy Drucker bedarfsgerecht installieren und erweitern können, z. B. durch das Hinzufügen von Magnetcodierer und/oder Codierer für Kontaktkarten oder kontaktlose Karten.

Primacy


ERGONOMISCH

- Einfacher Zugriff auf alle Funktionen
- Kartenfach und Auffangschacht mit einer Kapazität von 100 Karten auf der Vorderseite
- Sichtkontrolle der vorrätigen Karten
- Ausschusskartenfach hinten (30 Karten)
- Evolis Premium Suite® für automatische Konfiguration im Lieferumfang enthalten
- Auf 4 kg reduziertes Gewicht



LEISTUNGSSTARK

- Erhöhte Produktivität (Autonomie für 100 Karten)
- Kapazität der Kassette für Farbdruckband (YMCKO): 250 Karten
- Außerordentliche Flexibilität (ein-/zweiseitig, Codierung)
- Schnell: bis zu 225 Karten pro Stunde, Farbdruck¹, 850 Karten pro Stunde, Monochromdruck



MODULAR UND FLEXIBEL

- Bedarfsgemäße Konfiguration: ein-/zweiseitig
- Alle Codierungsarten (Magnetspur, kontakt, kontaktlos) sind im selben Drucker kombinierbar



TECHNISCHE DATEN

- Einseitiges oder zweiseitiges Druckmodul, edge-to-edge
- Farbsublimationsdruck, Monochrom-Thermotransferdruck
- 300 dpi Druckkopf (11.8 dots/mm)
- 16MB Speicherkapazität (RAM)

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- Einseitig:
 - Farbdruck (YMCKO): 190 - 225 Karten/Stunde¹
 - Monochrom: 600 - 850 Karten/Stunde
- Zweiseitig (YMCKO-K): 140 Karten/Stunde

TECHNISCHE MERKMALE DER KARTEN

- Kapazität der Kartenzuführung: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Kapazität des Auffangschachtes: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Ausschusskartenfach: 30 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Kartenstärke: 0,25 bis 1,25 mm (10 bis 50 mil), Anpassung durch Dickenmesser (0,25 mm / 10 mil nur bei Einfarbanddruck)
- Kartentypen: Karten aus PVC, Verbund-PVC, PET, RPET, ABS¹ und mit Spezialbeschichtung¹
- Format der Karten: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

EVOLIS HIGH TRUST® DRUCKBÄNDER

Für höchste Qualität und lange Haltbarkeit der gedruckten Karten, sowie zur Verlängerung der Lebensdauer der Druckköpfe und Zuverlässigkeit Ihres Druckers sollten Sie die Farbbänder von Evolis High Trust® verwenden

- Automatisches Erkennen und Initialisieren
- Für eine einfache Handhabung ist das Farbband in einer Kassette untergebracht
- Sparsamer Farbbandverbrauch für Einfarbanddruck
- Kapazität des Farbbands:
 - YMCKO: 250 Drucke/Rolle
 - YMCKO-K: 200 Karten (Farbe/Schwarz)/Rolle
 - ½ YMCKO: 400 Drucke/Rolle
 - KO: 600 Drucke/Rolle
 - Monochromband: 1000 Drucke/Rolle¹
 - Hologrammband: 400 Drucke/Rolle

ANSCHLÜSSE/SCHNITTSTELLEN

- USB 1.1 (2.0 kompatibel)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)
- WLAN-Konnektivität (802.11b/g) optional erhältlich²

ANZEIGE

- LEDs
- Grafische Anzeigen des Druckers*: Kartenfach leer; Reinigung oder Wartung erforderlich; Farbband fast zu Ende/Farbband zu Ende, usw.

SOFTWARE

- Mit Evolis Premium Suite® für Windows geliefert:
 - Druckertreiber
 - Evolis Print Center zum Verwalten, Steuern und Einstellen des Druckers
 - Evolis Printer Manager für grafische Anzeigen*
 - Mit folgenden Windows™-Versionen kompatibel: XP SP3 32/64, Vista 32/64, W7 32/64, W8 32/64*
- Lieferung mit eMedia CS Card Designer, Standard-Version (unbegrenzt), kompatibel mit Windows™ 8, 7 und Vista
- Geliefert mit Druckertreiber Mac OS X (ab 10.5)
- Andere Betriebssysteme: Linux auf Anfrage

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 3 Jahre Garantie (Drucker und Druckkopf)*, bis zu 4 Jahre mit Garantieverlängerung (optional)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen (H x B x L): 247 x 205 x 381 mm
- 247 x 205 x 481 mm (mit Ausschuss-kartenfach)
- Gewicht: 4,02 kg

SCHALLPEGEL (GEMÄSS ISO 7779 GETESTET)

- Schalldruck an Assistentenposten LpAm (Farbmodus YMCKO)
- Bei Betrieb: 48dB (A)
- Im Standby-Modus: Eigengeräuschpegel

SICHERHEIT

- Anschlussmöglichkeit für Kensington® Sicherheitsverriegelung
- Datenverschlüsselung für Magnetcodierung

VERPACKUNGSGEHALT

- Drucker
- CD-ROM mit Druckertreiber, Betriebsanleitungen
- Wartungskit
- USB-Kabel
- Ausschusskartenfach
- Netzteil und Netzkabel

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- Erhältliche Farben: Feuerrot und Glanzblau
- Erweiterung für doppelseitigen Druck
- Verschlüsselungsoptionen, untereinander kombinierbar, Montage vor Ort mit Zusatzmodulen: Magnetstreifen-Codierer, Kontaktstation für Chipkarten, Chipkarten-Codierer, Codierer für kontaktlose Karten
- USB-Codierung über IP mit zusätzlichem USB Net Server-Modul (auf Anfrage)
- Verriegelungssystem zur Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf Verbrauchsmaterialien (Karten und Farbbänder)

ÖKO-DESIGN, ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Standby-Modus und reduzierter Stromverbrauch
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

STROMVERSORGUNG

- Strommodul: 100-240 Volt AC, 50-60 Hz, 1,8A
- Drucker: 24 Volt DC, 3 A

UMFELD

- Min./max. Betriebstemperatur: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
- Feuchtigkeit: 20 % bis 65 % ohne Kondensieren
- Min./max. Lagertemperatur: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 20 % bis 70 % ohne Kondensieren
- Belüftung bei Betrieb: Umluft

SCHRIFTARTEN ONLINE

- Arial 100, Arial fett 100
- Strichcode: Code 39, Code 128, EAN 13, 2/5 verschachtelt

¹ Unter bestimmten Bedingungen / ² Auf Wireless-Produktreihe / ³ Je nach Windows™-Version / ⁴ .NET 4.0 Client Profil erforderlich / ⁵ Für alle anderen Windows™-Versionen wenden Sie sich an den Evolis Kundendienst
⁶ Die Garantie gilt nur, wenn sämtliche Nutzungshinweise eingehalten und ausschließlich Druckbänder von Evolis High Trust® verwendet werden

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers
 49070 Beaucaudé - France
 T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinco@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com

www.evolis.com

